

# 50 90 180 400



The Brokk Family

Art nr/Part no 3136 7091 27 Rev/Issue F

general.lam.com 4078\_08

**50** Redskap  
**90** Attachments  
**180** Anbaugeräte  
**400** Outils



**BROKK**<sup>®</sup>

## Fräsar | Concrete Cutters | Fräsen | Fraises



	Vikt Weight Gewicht Poids	Fräsdjup Cutting depth Eindringtiefe Épaisseur de perçage	Bredd Width Breite Largeur	Avsedd för Suitable for Geeignet für Destiné à
PLB 300	290 kg/ 640 lb	0-20 mm/ 0-0.8 in	300 mm/ 11.8 in	Brokk 330, 180
WS15	200 kg	0 -62 mm	557 mm	Brokk 180, 330D, 400
WS30	375 kg	0-89 mm	678 mm	Brokk 330D, 400
RT 15	82 kg	0-5 mm	203 mm	Brokk 50, 90

Facts	Products			
	Brokk 50	Brokk 90	Brokk 180	Brokk 400
Weight, kg (lb)	475 (1047)	980 (2160)	1900 (4190)	4800 (10 580)
Width min. mm (in)	590 (23,2)	780 (30,7)	800 (31,4)	1500 (58,5)
Height min. mm (in)	940 (37)	1210 (47,6)	1392 (54,8)	1722 (67,8)
Motor output, kW	5,5	11	18,5	30
Recommend./max. weight attachment, kg (lb)	70 (154)	140 (308)	230 (507)	600 (1323)

Always use the correct work tool for the job. Read the instructions for use and safety. The use of the wrong tool or work in the wrong position may lead to damage to the machine, personal injury and property damage. Use the correct work tool for the job. Read the instructions for use and safety. The use of the wrong tool or work in the wrong position may lead to damage to the machine, personal injury and property damage. Use the correct work tool for the job. Read the instructions for use and safety. The use of the wrong tool or work in the wrong position may lead to damage to the machine, personal injury and property damage.

## Borrutrustning | Drilling equipment | Bohrlaffette Équipement de forage



	Vikt Weight Gewicht	Längd Height Höhe	Borrdjup Bore depth Bohrlochtiefe	Borrdiameter Depth diam. Bohrlochdurchmesser	Tryckluft behov (min)* Compress air/min* Druckluft/min*	Avsedd för Suitable for Geeignet für
	Poids	Hauteur	Profondeur	Diamètre	Debit d'air*	Destiné à
Hydraulic drill (concrete)	195 kg	1760 mm	600 mm/stroke, max 2 m	30-47 mm	0.4m <sup>3</sup> /min/5 bar	Brokk 90, 180
Pneumatic drill (concrete and rock)	290 kg	2776 mm	1800 mm/stroke, max 4-5 m	30-47 mm	6.0m <sup>3</sup> /min 6.5 bar	Brokk 180, 330D, 400

(\*l/min/bar)

**BROKK**<sup>®</sup>

Brokk AB | P.O. Box 730  
 SE-931 27 Skellefteå | Sweden  
 Tel +46 910 711 800 | Fax +46 910 711 811  
 E-mail: info@Brokk.com | www.Brokk.com





## Hammare | Breakers | Hämmer | Marteaux

	Slagkraft Hitting power Schlagenergie Force	Slag/min Blows/min Schläge/min Fréquence de frappe/min	Vikt Weight Gewicht Poids	Avsedd för Made for Geeignet für Destiné à
SB 52	101 J	720 – 1800	55 kg / 121 lb	Brokk 50
SB 152	252 J	840 – 1920	140 kg / 310 lb	Brokk 90, 180
SB 202	406 J	900 – 1750	230 kg / 500 lb	Brokk 180
SB 300	610 J	480 – 960	380 kg / 835 lb	Brokk 330D, 400
SB 450	760 J	390 – 780	485 kg / 1065 lb	Brokk 330D, 400
SB 552	1048 J	660 – 1140	590 kg / 1301 lb	Brokk 400

\*Actual output, impact energy class (AEM)

**SE** Hammaren kan förses med en mängd mejslar. Det är också möjligt att använda hammare av andra fabrikat. Kontakta Brokk AB för information.

**GB** A variety of chisels and tools can be fitted to the breakers. Other breaker brands can also be used on Brokk machines. Contact your local Brokk dealer or Brokk AB for information.

**DE** Der Hammer kann mit einer Vielzahl von Meisseln und Werkzeugen bestückt werden. Selbstverständlich können auch Abbruchhämmer anderer Hersteller an Brokk Maschinen angebaut werden. Bitte kontaktieren Sie Ihren Brokk Händler oder Brokk AB direkt für weitere Auskünfte.

**FR** Une variété de burins et d'outils peuvent être montés sur les marteaux. Bien entendu les marteaux d'autres constructeurs peuvent équiper les engines Brokk. Prenez s'il vous plaît contact avec votre distributeur Brokk ou le constructeur Brokk en direct pour informations.



## Sidovinkling | Swing attachment | Seiten-Schwenkeinrichtung | Déplacement lateral

	Vinkel Angle Winkel Angle	Avsedd för Suitable for Geeignet für Destiné à
PTB06	±79°	SB 150/Brokk 180
TPA09	±70°	SB 300/Brokk 400

Alla vikter inkluderar standard montageplatta.  
All weights include standard adapter.  
Alle Gewichte sind einschliesslich Standardadapter.  
Les poids sont avec dispositif d'attachment standard.



## Betongsaxar | Concrete crushers | Betongscheren Cisailles à béton

	Saxöppning Jaw opening Öffnungsweite Ouverture	Armeringsjärn Rebars Armierungseisen Fer à béton	Klippkraft Shearing cap Brechkraft Force de cisaillement	Vikt Weight Gewicht Poids	Avsedd för Suitable for Geeignet für Destiné à
CC260	256 mm / 10 in	-	220 kN / 22 ton / 49460 lbf	73 kg / 160 lb	Brokk 50
CC320	320 mm / 12.6 in	Ø20 mm / 0.8 in	350 kN / 35,6 ton / 78700 lbf	140 kg / 308 lb	Brokk 90
CC420	420 mm / 16.5 in	Ø28 mm / 1.1 in	374 kN / 38,1 ton / 84075 lbf	265 kg / 585 lb	Brokk 180
CC560	560 mm / 22 in	Ø28 mm / 1.1 in	510 kN / 52 ton / 114650 lbf	492 kg / 1085 lb	Brokk 330D, 400



## Skopor | Buckets | Ladeschaufeln | Godets

	Volym Volume Volumen Volume	Bredd Width Breite Largeur	Vikt Weight Gewicht Poids	Avsedd för Suitable for Geeignet für Destiné à
20 l / 0.7 cu ft	330 mm / 12 in	20 kg / 44 lb	Brokk 50	
60 l / 2.1 cu ft	460 mm / 18 in	61 kg / 134 lb	Brokk 90	
80 l / 2.8 cu ft	690 mm / 27 in	76 kg / 167 lb	Brokk 180	
250 l / 8.8 cu ft	880 mm / 24.6 in	150 kg / 330 lb	Brokk 330D, 400	



## Gripdon | Grapples w rotators Greifvorrichtungen | Pincas

	Last Load Ladung Charge	Käftöppning Jaw opening Öffnungsweite Ouverture	Vikt Weight Gewicht Poids	Avsedd för Suitable for Geeignet für Destiné à
G30	35 kg / 77 lb	300 mm / 12 in	42 kg / 92,5 lb	Brokk 50
G50	80 kg / 180 lb	500 mm / 19.7 in	140 kg / 300 lb	Brokk 90
G50	120 kg / 265 lb	500 mm / 19.7 in	140 kg / 637 lb	Brokk 180



## Gripskor | Clamshell buckets Zweischalengreifer | Bennes preneuses

	Vikt Weight Gewicht Poids	Volym Volume Volumen Volume	Skopöppning Opening range Öffnungsweite Ouverture	Lastkapacitet Load capacity Traglast Charge	Avsedd för Suitable for Geeignet für Destiné à
CO2H-25	110 kg / 240 lb	25 l / 0.9 cu ft	667 mm / 26 in	1000 kg / 2200 lb	Brokk 90
CO3H-30	175 kg / 385 lb	65 l / 2.3 cu ft	879 mm / 34.6 in	1500 kg / 3300 lb	Brokk 180
CO5HPX-40	275 kg / 605 lb	115 l / 4.1 cu ft	1124 mm / 44 in	3000 kg / 6600 lb	Brokk 330D, 400



## Universalskor | Multi Purpose Grapple Mehrzweckgreifer | Grappin de triage

	Vikt Weight Gewicht Poids	Volym Volume Volumen Volume	Skopöppning Opening range Öffnungsweite Ouverture	Lastkapacitet Load capacity Traglast Charge	Avsedd för Suitable for Geeignet für Destiné à
AO2H	140 kg / 308 lb	35 l / 1.2 cu ft	760 mm / 30 in	1000 kg / 2200 lb	Brokk 180
AO5H	300 kg / 660 lb	70 l / 2.5 cu ft	1474 mm / 58 in	2000 kg / 4400 lb	Brokk 330D, 400
DO2H	115 kg / 256 lb	35 l / 1.5 cu ft	792 mm / 31 in	1-2 t / 2200-4400lb	Brokk 90, 180

\*Weight including mounting plate 140 kg/309 lb



## Stålsaxar | Steel shears Stahlzangen | Cisailles à fer

	Vikt Weight Gewicht Poids	Klippkraft Cutting force Brechkraft Force	Rotation Rotation	Käftöppning Jaw opening Öffnungsweite Ouverture	Avsedd för Suitable fo Geeignet für Destiné à
SC270	385 kg / 850 lb	102 t / 225000 lb	360°	185 mm / 7.3	Brokk 180, 330D, 400
SC600	645 kg / 1420 lb	138 t / 304000 lb	360°	245 mm / 9.6 in	Brokk 180, 330D, 400
HCS5	55 kg	169 kN	360°	300 mm	Brokk 50, 90
HCS7	123 kg	312 kN	360°	330 mm	Brokk 90, 180